



CAS 20/4000/240 – S 2 Z (R,T)

na podvozku TATRA T815–2 4×4.2

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- osvětlovací stožár
- odnímatelná otočná lafetová proudnice na plošině nástavby
- asanační lišta ovládaná z kabiny řidiče
- nárazníková lafetová proudnice ovládaná z kabiny řidiče
- elektrický vyprošťovací naviják
- couvací kamera ke sledování provozu za vozidlem
- tažné zařízení
- barevná úprava - RAL 3024 (signální červená)
- sedadlo spolujezdce s držákem dýchacího přístroje
- elektronické příměšování THTronic 0-6%
- kontrolní a monitorovací zařízení CAN-bus – systém pro ovládání účelové nástavby

TECHNICKÉ ÚDAJE

*Rozměry se mohou lišit dle konfigurace vozidla

celková hmotnost	18 000 kg
Základní délka (bez lanového navijáku) / šířka / výška	7 950 mm* / 2 550 mm / 3 000 mm*
výkon motoru/emisní třída	325 kW / 1 800 min ⁻¹ / Euro 5
převodovka	manuální / robotizovaná / plně automatizovaná
nádrž na vodu / pěnidlo / materiál	4 000 l / 240 l / nerez, GFK - sklolaminát
čerpací zařízení – jmenovitý průtok	2 000 l/min / 1,0 MPa
vysokotlak – jmenovitý průtok	250 l/min / 4,0 MPa
posádka	1+5
nástavba	sešroubovaná z hliníkových profilů, polepená Al plechem
brodivost	až 1 200 mm