



CAS 20/3200/200 – S1T (R, Z)

na podvozku SCANIA P440 4x2, CP31N

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Osvětlovací stožár
- Odnímatelná otočná lafetová proudnice na plošině nástavby
- Asanační lišta ovládaná z kabiny řidiče
- Nárazníková lafetová proudnice ovládaná z kabiny řidiče
- Hydraulický vyprošťovací naviják Rotzler Triebmatic TR030/7
- Couvací kamera ke sledování provozu za vozidlem
- Tažné zařízení
- Barevná úprava - RAL 3024 (signální červená)
- Sedadlo spolujezdce s držákem dýchacího přístroje
- Elektronické přiměšování THTronic 0-6%
- Kontrolní a monitorovací zařízení CAN-bus - systém pro ovládání účelové nástavby

TECHNICKÉ ÚDAJE

*Rozměry se mohou lišit dle konfigurace vozidla

celková hmotnost	18 000 kg
Základní délka (bez lanového navijáku) / šířka / výška	8 350 mm* / 2 550 mm / 3 450 mm*
výkon motoru/emisní třída	324 kW / 1 900 min ⁻¹ / Euro 5
převodovka	robotizovaná / plně automatizovaná
nádrž na vodu / pěnidlo / materiál	3 000 l / 200 l / GFK - sklolaminát
čerpací zařízení – jmenovitý průtok	2 000 l/min / 1,0 MPa
vysokotlak – jmenovitý průtok	250 l/min / 4,0 MPa
posádka	1+5
nástavba	GFK - sklolaminát
brodiovost	až 750 mm*

