



# CAS 30/9000/540 - S 3 R

na podvozku TATRA T815-7 6x6.1

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Osvětlovací stožár
- Odnímatelná otočná lafetová proudnice na plošině nástavby
- Asanační lišta ovládaná z kabiny řidiče
- Nárazníková lafetová proudnice ovládaná z kabiny řidiče
- Elektrický vyprošťovací naviják
- Couvací kamera ke sledování provozu za vozidlem
- Tažné zařízení
- Barevná úprava - RAL 3024 (signální červená)
- Sedadlo spolujezdce s držákem dýchacího přístroje
- Elektronické příměšování THTronic 0-6%
- Kontrolní a monitorovací zařízení CAN-bus - systém pro ovládání účelové nástavby

## TECHNICKÉ ÚDAJE

\*Rozměry se mohou lišit dle konfigurace vozidla

celková hmotnost	25 000 kg
Základní délka (bez lanového navijáku) / šířka / výška	9 150mm* / 2 550 mm / 2 900 mm*
výkon motoru/emisní třída	325 kW / 1 800 min <sup>-1</sup> / Euro 5
převodovka	robotizovaná / plně automatizovaná
nádrž na vodu / pěnidlo / materiál	9 000 l / 540 l / nerez, GFK - sklolaminát
čerpací zařízení – jmenovitý průtok	3 000 l/min / 1,0 MPa
vysokotlak – jmenovitý průtok	250 l/min / 4,0 MPa
posádka	1+3
nástavba	sešroubovaná z hliníkových profilů, polepená Al plechem
brodivost	až 1 200 mm